



木造用パラホールシステム

DuoK190M 笠木付




[Forteシリーズ(柱幅30×60)対応品]

見付け30mmのスリム支柱に対応した高意匠補強。

BL150型(水平荷重1450N/m)相当の高性能補強材が木造建築の可能性を広げます。



DuoK190M **笠木付** [Forteシリーズ(柱幅30×60)対応品]



水平荷重強度	W(mm)×H(mm)	躯体
1450(N/m)	1100×1120	2×4材(38×89)
	1200×1205	2×6材(38×140)

- 笠木下地厚：24mm以下
- 下 地 規 格：SPF 2×4材 JAS甲種2級同等品以上
樹種 SPF ※トドマツ不可

注意

- ・製作範囲は参考値(Max寸法)であり、上記の取付条件を満たした場合にのみ適用されます。
- ・実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、W寸法が小さくなりますのでご注意ください。
- ・詳細については、もよりの営業所までお問い合わせください。

Forte M3 ◎Forte M1・MS・VT・MirageLightにも対応

SK ツヤ消しシルバー SC ステンカラー UC アーバングレー KC ツヤ消しブラック

ガラスタイプ

注意
W寸法(n)

注意

W寸法(mm) $W \leq 1200$

H寸法(mm) $H \leq 1205$

格子タイプ

注意

W寸法 (mm)

注意

W寸法(mm)	$W \leq 1200$
H寸法(mm)	$H \leq 1205$

ガラリタイプ




注意

W寸法(mm)

注意

W寸法(mm) $W \leq 1200$

H寸法(mm) $H \leq 1205$



製品を正しく安全にお使い・施工していただくために、下記の点をお守りください。

- 「設計手引き」をよくお読みの上、正しく施工してください。
- ご使用の前に「墜落防止手すりユニット ご使用の手引き」をよくお読みください。
- 「墜落防止手すりユニット ご使用の手引き」は施工後、引渡し時にお施主様に必ずお渡しください。

※製品改良のため、予告なしに仕様の変更を行うことがありますのでご了承ください。
 ※このカタログ中の画像は写真またはCGを使用しています。
 ※このカタログ中の製品色は印刷の特性上、実際とは多少異なる場合がありますので
 ご了承ください。


●お問い合わせ、ご用命は



製品情報・施工事例・カタログ・CADデータなどの
各種情報を閲覧できます。

<https://www.vinyframe.co.jp/>

◎全国サービスネットワーク



本社	TEL 0765-24-1032	FAX 0765-24-1051
札幌	TEL 011-624-5080	FAX 011-633-7088
仙台	TEL 022-288-2101	FAX 022-288-5070
東京	TEL 03-5204-0820	FAX 03-5204-0824
北越	TEL 0765-55-1208	FAX 0765-55-1206
大阪	TEL 072-645-2626	FAX 072-645-2627
広島	TEL 082-291-8251	FAX 082-291-8260
福岡	TEL 092-541-7771	FAX 092-541-7701
宮崎	TEL 0986-46-5180	FAX 0986-46-5100

インドネシア PT.NIPPON CARBIDE INDUSTRIES INDONESIA
TEL +62-21-897-1177

65-13 25.09(Y)

業務用